

TCL - Random Nick Identify

Written by Admin

Wednesday, 13 August 2008 06:33 - Last Updated Wednesday, 05 September 2012 16:36

Â

Punya banyak nick n repot identify nicknya satuÂ² biar ga drop???

Nih solusinya biar gampang n ga repot, masukin aja nick kamu ke tcl berikut ini, biar botnya yg identify ke NickServ :-)

Kalo password nicknya sama semua pake yang ini:

```
setÂ nickpassÂ "passwordÂ nickÂ kamu" setÂ siaranÂ "#Mojok" setÂ idtimeÂ 5 setÂ
idnicksÂ { "nick01" "nick02" "nick03" "nick04" } bindÂ notcÂ fÂ *Â report ifÂ {[stringÂ
compareÂ [stringÂ indexÂ $idtimeÂ 0]Â "!"]Â ==Â 0}Â {Â setÂ timerÂ [stringÂ rangeÂ $idtimeÂ
1Â end]Â }Â {Â setÂ timerÂ [exprÂ $idtimeÂ *Â 60]Â } ifÂ {[lsearchÂ -globÂ [utimers]Â "*"Â goÂ
*"]Â ==Â -1}Â {Â utimerÂ $timerÂ goÂ } procÂ goÂ {}Â { Â globalÂ idtimeÂ idnicksÂ timerÂ
nickpass Â putquickÂ "nsÂ identifyÂ [lindexÂ $idnicksÂ [randÂ [llengthÂ $idnicks]]]Â
$nickpass" Â ifÂ {[lsearchÂ -globÂ [utimers]Â "*"Â goÂ *"]Â ==Â -1}Â {Â utimerÂ $timerÂ goÂ }
} procÂ reportÂ {Â nickÂ uhostÂ handÂ argsÂ botnickÂ }Â { Â Â globalÂ siaran Â Â putquickÂ
"PRIVMSGÂ $siaranÂ :$nick-Â $args" }
```

Trus kalo password nicknya bedaÂ² pake yang ini:

```
setÂ siaranÂ "#Mojok" setÂ idtimeÂ 5 setÂ idnickpasswdsÂ { "nick01Â passnick01"
"nick02Â passnick02" "nick03Â passnick03" "nick04Â passnick04" } bindÂ notcÂ fÂ *Â
report ifÂ {[stringÂ compareÂ [stringÂ indexÂ $idtimeÂ 0]Â "!"]Â ==Â 0}Â {Â setÂ timerÂ
[stringÂ rangeÂ $idtimeÂ 1Â end]Â }Â {Â setÂ timerÂ [exprÂ $idtimeÂ *Â 60]Â } ifÂ {[lsearchÂ
-globÂ [utimers]Â "*"Â goÂ *"]Â ==Â -1}Â {Â utimerÂ $timerÂ goÂ } procÂ goÂ {}Â { Â globalÂ
idtimeÂ idnickpasswdsÂ timer Â putquickÂ "nsÂ identifyÂ [lindexÂ $idnickpasswdsÂ [randÂ
[llengthÂ $idnickpasswds]]]" Â ifÂ {[lsearchÂ -globÂ [utimers]Â "*"Â goÂ *"]Â ==Â -1}Â {Â
utimerÂ $timerÂ goÂ } } procÂ reportÂ {Â nickÂ uhostÂ handÂ argsÂ botnickÂ }Â { Â Â
globalÂ siaran Â Â putquickÂ "PRIVMSGÂ $siaranÂ :$nick-Â $args" }
```